

RESUMEN TÉCNICO:

SISTEMA DE MANETA DE PUERTA DHS



El nuevo sistema de maneta DHS combina las funciones de una maneta de puerta robusta con la visualización de los estados individuales de la máquina mediante iluminación integrada en la propia maneta.

Ventaja: el sistema de maneta DHS elimina la necesidad de instalar manetas de puerta adicionales y lámparas indicadoras. La maneta ha sido diseñada para integrarse en sistemas de perfiles de 40 mm.

La maneta indica diferentes estados de la máquina a lo largo de su superficie mediante LEDs RGB, los cuales pueden mostrar siete colores diferentes. El usuario puede controlar los colores individualmente para señalar estados específicos de la máquina.

Además, se dispone de un pulsador, el cual puede adaptarse individualmente a los requisitos del cliente utilizando las tapas de pulsador de colores suministradas.

El pulsador puede utilizarse para funciones como un reinicio o una solicitud de apertura de la puerta de protección.

El sistema de maneta está diseñado de forma universal, por lo que puede utilizarse de forma óptima como solución independiente o integrado con los actuadores del bloqueo por solenoide AZM40 o el sensor de seguridad RSS260.

La maneta sin el pulsador tiene grado de protección IP69, ideal para aplicaciones con lavado.

(Con el pulsador, cuenta con protecciones IP66 e IP67).

Opciones de uso



Independiente
con inserto ciego



Para AZM40
con llave AZM40-B1



Para RSS260
con inserto RST-U-2

La maneta de puerta DHS puede integrarse con el bloqueo por solenoide AZM40 y el panel de control BDF40 en un sistema de puerta moderno y delgado, añadiendo algunos accesorios y piezas de conexión.

Opciones de iluminación de la maneta

Los LED rojos, verdes y azules en la maneta iluminada pueden mostrar siete colores: blanco, amarillo, verde, azul claro, azul, violeta, rojo.



Detalles

DHS-U1-BKWH

Conexión eléctrica

LST5-0.25: conector M12, 5 polos

LST8-0.25: conector M12, 8 polos

LS-5.00: cable de 5 metros, 5 hilos

LB-5.00: cable de 5 metros, 8 hilos

LEDs en la maneta

blank: sin iluminación

RGB: 7 colores

Elemento pulsador

blank: sin pulsador

LT: con pulsador

Accesorios (se vende por separado)

Insertos de actuador

ACC-DHS-U1-INS → Independiente

ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2 → Sensor RSS

AZM40-B1 / AZM40-B1-PH → Para AZM40

Juegos de tapas para pulsadores

BDF40-DHS-PBC-LT → Iluminadas
(5 colores)

BDF40-DHS-PBC-DT → Opacas
(6 colores)

Tapas para pulsadores (juego de 5)

BK → Negro

BU → Azul

GN → Verde

RD → Rojo

WH → Blanco

YE → Amarillo

Tapas iluminadas para pulsadores/lámparas (juego de 5)

LT-BU → Azul

LT-GN → Verde

LT-RD → Rojo

LT-WH → Blanco

LT-YE → Amarillo

Cables con conector M12, 5 polos

103010816 → 5 metros (IP69)

103010818 → 10 metros (IP69)

103010820 → 15 metros (IP69)

Cables con conector M12, 8 polos

103007358 → 5 metros (IP69)

103007359 → 10 metros (IP69)

103101414 → 15 metros (IP69)

101241770 → 15 metros (IP69)

101207729 → KA-0905, 10 metros

101207730 → KA-0905, 15 metros



Sistema de puerta integrado con
BDF40 / AZM40 / DHS

